

MEEER

- ✓ ISOLATIEWAARDE
- ✓ GEBRUIKSGEMAK

MET

MINDER

- ✓ TIJD & RUIMTE
- ✓ MATERIALEN
- ✓ MILIEUBELASTING



ISOBOOSTER®
HDS
HELLEND
DAK
SYSTEMEEM

*De nieuwe standaard
voor schuin-dak isolatie!*



INTERIOR
HOUSE



HELLEND DAK SYSTEEM

Hét pakket voor een snelle, voordelige en effectieve isolatie van uw schuine dak!

Het Hellend Dak Systeem (HDS) is een innovatieve combinatie van Isobooster isolatiemateriaal en Interior House plafondbewerking waarmee schuine daken snel, hoogwaardig, zonder overlast en tegen een redelijke prijs geïsoleerd kunnen worden.

Het HDS komt voort uit een jarenlange ervaring met het isoleren en afwerken van schuine kappen. Het grote probleem bij het isoleren van hellende daken is altijd de ruimte die je nodig hebt om aan voldoende warmteweerstand te komen. Daarnaast is ook het aantal arbeidsgangen een punt van zorg: isoleren, tengelen, gipsbeplating aanbrengen, afwerken en schilderen. Het grootste nadeel van dit 'traditionele' isoleren is dat er per woning vaak drie of vier dagen voor nodig zijn en het de nodige handigheid, vakkennis en benodigdheden vereist. Een grote hoeveelheid materialen (veelal verre van milieuvriendelijk!) en gereedschappen moet in huis gehaald worden.

Elke vakman weet dat het proces, naast gezondheidsrisico's, veel stof, voegafval, verfstelen en ander restafval met zich meebrengt dat opgeruimd moet worden.

Het Hellend Dak Systeem is een optimaal op elkaar afgestemde combinatie van Isobooster isolatie en Interior House afwerkingsplaten. Het stelt u in staat om in twee à

drie - parallel uit te voeren - arbeidsgangen uw dakbeschot niet alleen te isoleren, maar tegelijkertijd netjes af te werken. Zonder voegen of schilderen en met een minimale hoeveelheid restafval.

Het HDS wordt aangebracht door Isobooster hoeklijnen rondom tegen de gordingen te bevestigen, te isoleren, af te werken met Interior House afwerkplaten en rondom te voorzien van een plakplint. Het resultaat is een wit afgewerkt dak-vlak, met elke 60 cm een kleine V-naad en een **R-waarde van 4,6**.

DUN | Toepassing van het HDS kost minimale ruimte: slechts 10 à 11 cm.

SNEL | Een gemiddelde woning met schuin dak van ca. 60 m² is al in 2 dagen geïsoleerd en afgewerkt op te leveren.

DUURZAAM | Alle onderdelen van het HDS zijn herbruikbaar en/of recyclebaar. Bovendien zorgt het geringe materiaalvolume en -gewicht tevens voor een fikse besparing in transport.

LICHT | Één m² geïnstalleerd HDS weegt slechts 9,8 kg (Traditionele isolatie weegt 19 kg/m²). Het systeem bestaat uit handzame componenten die eenvoudig te transporteren zijn, zelfs naar moeilijk bereikbare zolders.

EFFECTIEF | Isobooster T5 heeft een ongekende R-waarde van 4,6. Door het draagsysteem ontstaan er langs de randen geen koudebruggen en wordt het dak optimaal effectief geïsoleerd.



Alle materialen zijn geselecteerd of ontwikkeld op gewicht, isolatiecapaciteit en verwerkingsgemak.



EENVOUDIG | De hoeklijnen zijn te knippen of zagen met een eenvoudige bliksschaar of beugelzaag. De Isobooster isolatiefolie en tape kunnen worden gesneden met een scherp stanleymes. De platen kunnen worden verwerkt met een cirkelzaag. Het geheel kan worden bevestigd door middel van schroeven of met een nietapparaat. U hoeft voor de montage dus geen bijzondere, kostbare gereedschappen aan te schaffen voor de montage.

Onderdelen van het HDS

Het HDS bestaat uit:

- Isobooster hoeklijnen;
- Isobooster studs;
- Isobooster T5;
- Isobooster tape;
- dubbelzijdig tape;
- afwerkplaten en plakplint (evt. hoeklijn voor dakramen).

Benodigdheden

Benodigd kleinmateriaal:

- Grove spoedschroeven (35 mm);
- houtbouwschroeven (25 mm) (of 40 mm nieten).

Benodigd gereedschap:

- Zaag;
- hamer;
- stanleymes;
- beugelzaag of kniptang;
- schroefmachine (of nietapparaat);
- cirkelzaag.

INTERESSE? NEEM VOOR INFORMATIE
OF EEN OFFERTE CONTACT OP VIA 010 - 4281444 OF
INFO@VANWIJNGAARDENENCO.COM!

Materiaal
voor isolatie &
afwerking van
60 m² dak



Isolatie & afwerking
met het HDS



Steenwol isolatie &
afwerking in gipsplaten

HDS is een samenwerking tussen PXA Nederland B.V., Interior House en van Wijngaarden + Co. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactinformatie.

**INTERIOR
HOUSE**

Interior House B.V.

Doctor Huub van Doorneweg 1c
5753PM Deurne
info@interiorhousebv.nl
088 - 200 3970

PXA
ISOBOOSTER

PXA Nederland B.V.

Ruijgenhoeksepolder 6
3453 NG De Meern
info@pxanederland.nl
030 - 666 6963



Van Wijngaarden + Co B.V.

Sluisjesdijk 38
3087 AH Rotterdam
info@vanwijngaardenenco.com
010 - 428 1444

MEEER

✓ ISOLATIEWAARDE
✓ GEBRUIKSGEMAK

MET

MINDER

✓ TIJD & RUIMTE
✓ MATERIALEN
✓ MILIEUBELASTING



*De nieuwe standaard
voor schuin-dak isolatie!*

PXA
ISOBOOSTER

**INTERIOR
HOUSE**



ISOBOOSTER
HDS
HELLEND
DAK
SYSTEEM